


32K10B

Sis. Kytkenäliittimet(3x4mm²) +johtimet

Mitat(mm): 85x210x90

Materiaali: Pohja silumiinivalua, kansi polykarbonaattia

Sopii R2"- R2½" laipoille


32K11

Sisältää: 2-nap. Termostaatti 30-90°C. Säätonuppi kannessa
3-nap. Ylilämpösuoja 110°C. Kuittausnappi kannessa
Termostaatti ja ylilämpösuoja kuormapiirissä (max. 16A)

Mitat(mm): 85x210x165

Materiaali: Pohja silumiinivalua, kansi polykarbonaattia

Sopii R2"- R2½" laipoille


32K12

Sisältää: Termostaatti 30-90°C. Säätonuppi kannessa
3-nap. Ylilämpösuoja 110°C. Kuittausnappi kannessa
Termostaatti ohjauspiirissä, rajoitin kuormapiirissä (max. 16A)

Mitat(mm): 85x210x165

Materiaali: Pohja silumiinivalua, kansi polykarbonaattia

Sopii R2"- R2½" laipoille


32K12C

Sisältää: Termostaatti 30-90°C. Säätonuppi kannessa
Ylilämpösuoja 110°C. Kuittausnappi kannessa
Termostaatti ja rajoitin ohjauspiirissä

Mitat(mm): 85x210x165

Materiaali: Pohja silumiinivalua, kansi polykarbonaattia

Sopii R2"- R2½" laipoille


32K13

Sisältää: Ylilämpösuoja 110°C kuormapiirissä. Kuittausnappi
kannessa. (max 16A)

Mitat(mm): 85x210x165

Materiaali: Pohja silumiinivalua, kansi polykarbonaattia

Sopii R2"- R2½" laipoille


32K13B

Sisältää: Ylilämpösuoja 110°C ohjauspiirissä. Kuittausnappi kannessa

Mitat(mm): 85x210x165

Materiaali: Pohja silumiinivalua, kansi polykarbonaattia

Sopii R2"- R2½" laipoille

32K15

Sisältää: 2-nap. Termostaatti 0-50°C. Säätonuppi kannessa
3-nap. Ylilämpösuoja 60°C. Kuittausnappi kannessa
Termostaatti ja ylilämpösuoja kuormapiirissä (max. 16A)

Mitat(mm): 85x210x165

Materiaali: Pohja silumiinivalua, kansi polykarbonaattia

Sopii R2"- R2½" laipoille

32K31E

Elektroninen lämpötilan säätö 5-85°C, 1 tai 3-vaihekytkentä. Max. 16A/230V tai 9A/400V

Ylilämpösuoja valittava (70,92 tai 106°C)

Mitat(mm): 90x90x123

Materiaali: ABS-muovi

Sopii R2"- R2½" laipoille

32K31A

Termostaattisäätö 25-85°C, 1 tai 3-vaihekytkentä. Max. 20A/400V

Ylilämpösuoja kiinteä 110 °C

Mitat(mm): 90x90x123

Materiaali: ABS-muovi

Sopii R2"- R2½" laipoille

32K7E

Elektroninen lämpötilan säätö. Kolme versiota eri maksimilämpötiloille: 75°C, 90°C ja 160°C

Ylilämpösuojat kiinteät: 95°C, 110°C tai 220°C

Mitat(mm): 85x123x92

Materiaali: Pohja silumiinivalua, kansi polykarbonaattia

Sopii R2"- R2½" laipoille