## Настраиваемое реле давления - серия F5

**F5**

### Технические характеристики:

**Корпус:** 30x30 мм квадратный, анодированный алюминий
**Сборка:** в любом положении
**Max размеры (L =max ширина, H =max высота):**
L 72мм x H 80мм
**Рабочая температура:** от - 20°C до + 80°C
**Частота срабатывания:** 120 оборотов/мин
**Погрешность:** ± 3% от установленного давления до 20°C
**Давление срабатывания:** настраивается при помощи регулятора защищен колпаком
**Гистерезис:** ~ 12% от установленной величины
**Вес:** 0,15 кг
**Механический срок службы:** $10^6$ циклов при70 бар при 20°C
**Электрические данные:**
- Max нагрузка: перем.напр. 5 A - 250 В
  постоян.напр. 0.1 A - 250 В (см.приложение)
- Заменяемые контакты размыкающие и замыкающие
- Электрическое соединение в соответствии с DIN 43650
- Электрическая защита в соответствии с DIN 40050: IP65

**Гарантия:** см. приложение
**Запасные части:** см. приложение
**Доступны:**
- Уплотнение из Viton
- Микропереключатели с контактами с золотым покрытием (вместо серебряного в стандартном исполнении)

CE Ex II 3 G/D EEx e T6

## Как сделать заказ

**F5.** . . / . .

| Вид | Диапазон настраив. давления | Исполнение | P max | Вид соединения | Вид уплотнения | Вид микропере-ключателя | Задан.значен | Условие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Бар | | | Бар | | | Бар | |
| F53 | 5 > 50 | Поршень | 300 | 1/4 BSP типа"мама" | V VITON<br>Если не указано-NBR | G Контакты с золот.покрыт.<br>Если не указ. стандартн.контакты | Указывается при необ-ходимости | D срабатывает при понижен. установлен. давления<br>U срабатывает при повышен. установлен. давления |
| F55 | 15 > 150 | Поршень | 350 | | | | | |
| F57 | 30 > 300 | Поршень | 400 | | | | | |


Copyright © www.fox.it
via Romagna 6 – 20090 Opera – Milano
Tel +39.02.57.60.00.33 - +39.02.57.60.65.43 Fax +39.02.57.60.01.76