



Опции: компенсация по давлению

Материал: сталь




Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP	Крепежная гайка
	FT-270/2-14	13	250	1/4"	FT202/4
	FT-270/2-38	25	250	3/8"	FT202/5
	FT-270/2-12	50	250	1/2"	FT202/6
	FT-270/2-34	80	250	3/4"	FT202/8
	FT-270/2-100	135	250	1"	FT202/10



Опции: компенсация по давлению

Материал: сталь




Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP	Крепежная гайка
	FT-277/2-14	20	320	1/4"	FT202/6
	FT-277/2-38	35	320	3/8"	FT202/7
	FT-277/2-12	60	320	1/2"	FT202/8
	FT-277/2-34	100	320	3/4"	FT202/10



Опции: обратный клапан

Материал: нержавеющая сталь AISI 316




Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP	Крепежная гайка
	FT-2257/5-14	15	400	1/4"	FT2202/4
	FT-2257/5-38	30	400	3/8"	FT2202/5
	FT-2257/5-12	50	400	1/2"	FT2202/6
	FT-2257/5-34	80	800	3/4"	FT2202/5



Опции: обратный клапан

Материал: латунь




Схема	Наименование	Макс. расход (л/мин)	Макс. давление (бар)	Резьба BSP	Крепежная гайка
	FT-1251/5-01-14	13	210	1/4"	FT1203/14
	FT-1251/5-01-38	30	210	3/8"	FT1203/38
	FT-1251/5-01-12	60	210	1/2"	FT1203/12
	FT-1251/5-01-34	80	210	3/4"	FT1203/34