

Рукав высокого давления HARVESTER/17.



Стандарт: SAE 100 R17, ISO 11237-1 R17

Применение: линии со средним и низким давлением, обратные линии

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Наружный слой: синтетическая резина устойчивая к воздействию окружающей среды

Температура эксплуатации: -40°C...+100°C

Рекомендуемые рабочие жидкости: минеральные масла, масла на основе гликоля и полигликоля, синтетические масла, вода

Усиление: одна высокопрочная стальная оплетка

Соответствие нормам: ГОСТ-P, LR



Размер (DN)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Макс. рабочее давление (бар)	Давление на разрыв (бар)	Мин. радиус изгиба (мм)	Фитинг + муфта	Вес (гр/м.п)
6	1/4	12	210	840	50	MF+M00820-04	180
8	5/16	13,6	210	840	55	MF+M00820-05	210
10	3/8	16,2	210	840	65	MF+M00820-06	315
12	1/2	19,7	210	840	90	MF+M00820-08	435

Рукав высокого давления JACKMASTER.



Применение: домкраты, системы с высоким статическим давлением

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Наружный слой: синтетическая резина устойчивая к воздействию окружающей среды

Температура эксплуатации: -40°C...+100°C

Рекомендуемые рабочие жидкости: минеральные масла, масла на основе гликоля и полигликоля, вода

Усиление: две высокопрочных стальных оплетки

Соответствие нормам: ГОСТ-P



Размер (DN)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Макс. рабочее давление (бар)	Давление на разрыв (бар)	Мин. радиус изгиба (мм)	Фитинг + муфта	Вес (гр/м.п)
6	1/4	14,7	725	1450	100	MF+M03400-04	360
10	3/8	16,8	725	1450	127	MF+M03400-06	395

Рукав высокого давления SHIELDMASTER/5000.



Применение: линии с высоким давлением устойчивые к условиям окружающей среды

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина

Наружный слой: композитная двухслойная структура с сопротивлением к истиранию

Температура эксплуатации: -45°C...+100°C


Рекомендуемые рабочие жидкости: минеральные масла, масла на основе гликоля и полигликоля, вода

Усиление: DN6 - две высокопрочных стальных оплетки

DN10 - DN25 - четыре высокопрочных стальных оплетки

DN31 - DN51 - шесть высокопрочных стальных оплетки

Соответствие нормам: ГОСТ-P



Размер (DN)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Макс. рабочее давление (бар)	Давление на разрыв (бар)	Мин. радиус изгиба (мм)	Фитинг + муфта	Вес (гр/м.п)
6	1/4	13,6	345	1380	50	MF+M00120-04	260
8	5/16	15,1	345	1380	55	MF+M00120-05	330
10	3/8	17,2	345	1380	65	MF+M00120-06	405
12	1/2	22,2	345	1380	120	MF+M00910-08	655
16	5/8	27,2	345	1380	200	MF+M00910-10	990
19	3/4	31,2	345	1380	230	IP+M01500-12	1385
25	1	38,1	345	1380	267	IP+M01500-16	1935